

Lieferprogramm Aluminiumband

(Stand 06/2024)

Für Aluminiumbänder in jeder gewünschten Breite stehen hochmoderne Schneidanlagen zur Verfügung. Auch Kleinstlosgrößen sind bei uns möglich.

Aluminium Spaltbänder nach EN 485 / 515 / 573

Güte

EN AW-1050 (Al99,5)

EN AW-5005 (AlMg1)

EN AW-5754 (AlMg3)

Weitere Güten auf Anfrage möglich.

Dicke

0,1 bis 2,00 mm

Breite

6 bis 1600 mm

Ringaufmachung innen

76, 150, 160, 165, 175, 180, 200, 250, 300,

400, 508, 610 mm


Ringaufmachung außen

max. 2000 mm

| Produktbezeichnung nach DIN-Norm | Produktbezeichnung nach EN-Norm | Zustand nach DIN-Norm | Zustand nach EN-Norm |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Al99,5 | 1050A | W7 | 0 |
| Al99,5 | 1050A | G11 | H24 |
| Al99,5 | 1050A | G13 | H26 |
| AlMg1 | 5050A | G15 | H24 NQ |
| AlMg1 | 5050A | G15 | H24 EQ |
| AlMg3 | 5754 | W19 | 0 |
| AlMg3 | 5754 | G22 | H22 |
| AlMg3 | 5754 | G27 | H26 |

Weitere Materialgüten, Abmessungen und Aufmachungen auf Anfrage.

Ansprechpartner für Aluminium Spaltbänder

 Peter Hufeisen-Krummel
Prokurist / Vertrieb

 +49 2334 8005-46

 +49 2334 8005-58

 hufeisen@martin-weissgerber.de